



STORM CS32 标准版一页精要

主要特点

- 3200W 爱图仕卡口全彩LED 影视灯具
- 4K HMI / 10K 菲涅尔钨丝灯级别白光输出
- 搭载 BLAIR-CG 光源引擎与 Extended Red 芯片技术，提供卓越的光表现与色彩还原能力
- 先进白点控制，支持绿/品偏移校正（覆盖完整 ASC MITC 色彩调整范围）
- 色温范围：1,800K-20,000K
- 裸灯输出：3200K 下 3米距离 14,800 lux；5600K 下 3米距离 15,000 lux
- 超高色彩准确度：CRI≥97，TLCI≥98，SSI [P3200]: 93，SSI [CIE D5600]: 91，TM-30 Rf（平均）：96，TM-30 Rg（平均）：100
- 支持 x,y 与 HSIC+ 色彩控制，实现精准色彩匹配
- 支持北美家用电源模式运行：1700W（15A）或2200W（20A）
- 灯头连接线最长串联45 米，灯头可吊装于吊车、升降台、高空桁架，控制器落地操作
- Sidus NFC 支持快速编组与配置，即使灯具未通电也可完成设置
- 5% 亮度起全拍摄帧率零频闪
- 兼容 Parallel Beam 70平行光罩、CF16电动菲涅尔、STORM XT52 标准罩以及 Aputure 卡口柔光箱等附件
- 立方体紧凑机身搭配可拆卸 U 型支架，吊装、摆放安装方式灵活
- 高输出重量比：灯头重量（含支架）19.80 kg / 43.65 lbs
- IP65 防护等级，适用于复杂拍摄环境
- 支持专业控制协议：Sidus Link、Sidus Link Pro、DMX、CRMX、Art-Net/sACN
- 配备 16bit 5 针 DMX512 输入输出接口、双锁定以太网接口
- 灯头、控制器均采用模块化可维修组件结构，便于维护与长期使用管理
- 支持0.1-100%无级调光，并提供4种调光曲线：线性、指数、对数、S 型
- 支持7种风扇模式：智能、全速、高速、中速、低速、延时、静音
- 内置15种影视灯光效果
- 支持通过 USB-A U盘进行固件升级



产品描述

Aputure STORM CS32 是一款高输出全彩点光源灯具，专为在更小、更轻、更灵活的机身形态下，实现**4K HMI 或 10K菲涅尔钨丝灯具级别的亮度表现**而设计。基于 Aputure 升级版 **BLAIR-CG 光源引擎与 Extended Red 技术**打造，STORM CS32 将卓越输出、高保真白光表现以及宽广色彩范围集于一体，为电影、电视剧、摄影及广播电视等高要求制作环境提供专业级照明解决方案。

STORM CS32 的核心能力在于其**1,800K-20,000K 全范围色温调节**，并支持完整 **100% ASC MITC绿/品校正范围**。同时搭载 Indigo 光谱增强技术，用于激活自然荧光效果；Extended Red 技术进一步提升肤色还原表现。凭借在钨丝光与日光标准下均具备高 SSI 表现，CS32 能够输出摄像机可高度还原的高质量白光。此外，其色彩引擎覆盖超过 **91% Rec.2020 色彩空间**，结合 x,y 与 HSIC+ 控制模式，实现丰富饱和的色彩表现以及精准的色彩匹配。

针对现代影视制作需求，STORM CS32 支持在任何拍摄帧率下实现**5% 亮度及以上**的**无频闪输出**，适用于从大型动作场景到微距产品摄影等高速摄影应用。紧凑的方形灯头设计、可拆卸灯架以及轻量化结构，使其能够在有限空间内灵活组建高功率灯光阵列。同时，灯具配备**7.5米灯头连接线**，并支持最长**45米串联延长**，满足吊车、升降设备及高空安装等复杂布光需求，同时可将控制盒保留在地面或便于操作的位置。

STORM CS32 进一步提升了片场工作效率，支持**Sidus NFC 快速配对与灯具集群配置**，即使灯具未连接电源，也可完成快速设置。同时兼容 XT52 光学附件生态，包括**Parallel Beam 70、CF16 菲涅尔、Aputure 卡口柔光箱以及 STORM XT52 标准罩**，提供更加丰富的光型控制能力。灯头与控制盒均采用**模块化可维修组件结构**，降低维护成本与停机时间，为追求高功率、高色彩精度以及高度灵活性的专业制作提供长期可靠的灯光系统解决方案。

目标用户

STORM CS32 专为电影摄影师、灯光指导以及灯光技术人员打造，面向需要紧凑、高性能点光源灯具，并希望在各种拍摄环境中实现专业级照明效果的用户。无论应用于电影、电视剧、商业广告、摄影还是广播电视制作，STORM CS32 都能在便携性、精准控制与高输出性能之间实现理想平衡。

它以更小、更轻、更易部署的机身形态，提供高输出白光与全彩表现能力。紧凑的立方体结构、轻量化设计以及可扩展的灯头连接方案，使其非常适合用于灯阵搭建、摄影棚布光、桁架吊挂以及复杂外景拍摄等应用场景。

通过集成 **Sidus Link®、Sidus NFC、DMX、CRMX 以及 Art-Net/sACN** 等专业控制协议，STORM CS32 可实现与现代影视制作流程的无缝连接。

无论作为主光、反射补光、柔光源，还是色彩效果光源使用，STORM CS32 都能帮助灯光专业人员以更高的稳定性和效率，实现一致、精准且富有创造力的灯光效果。

Aputure®
STORM CS32 参数表



STORM CS32 照度数据

色温	距离	裸灯	30° 标准罩
1,800K	3m	7,150 lux 664 fc	50,200 lux 4,664 fc
	5m	3,000 lux 279 fc	17,700 lux 1,645 fc
2,500K	3m	12,400 lux 1,152 fc	87,000 lux 8,082 fc
	5m	5,000 lux 464 fc	30,000 lux 2,787 fc
3,200K	3m	14,800 lux 1,375 fc	103,000 lux 9,569 fc
	5m	5,800 lux 539 fc	35,000 lux 3,252 fc
4,300K	3m	15,100 lux 1,403 fc	106,000 lux 9,848 fc
	5m	5,900 lux 548 fc	36,000 lux 3,345 fc
5,600K	3m	15,000 lux 1,394 fc	106,000 lux 9,848 fc
	5m	5,850 lux 543 fc	35,500 lux 3,298 fc
6,500K	3m	14,700 lux 1,366 fc	104,000 lux 9,662 fc
	5m	5,720 lux 531 fc	34,800 lux 3,233 fc
10,000K	3m	13,500 lux 1,254 fc	94,400 lux 8,769 fc
	5m	5,270 lux 490 fc	31,700 lux 2,945 fc
20,000K	3m	10,600 lux 985 fc	73,300 lux 6,810 fc
	5m	4,140 lux 385 fc	24,700 lux 2,295 fc

包装清单

名称	数量
STORM CS32 灯头	1
STORM CS32 可拆卸支架	1
STORM 灯头保护罩	1
STORM CS32 控制盒	1
AM11030 中度标准罩	1
PLG28 4-Pin to CEE 16A AC电源线 (3m)	1
PLK28 10-Pin 灯头连接线(7.5m)	1
Aputure Ultra 快装夹	1
STORM CS32 航空箱 (选配)	1

包装信息及运输规格

产品名称	STORM CS32 (纸箱版)	
	SKU	UPC
CN CEE 16A版	AP0705051R	6978714712349
US / 裸线头版	AP0706051T	850065294070
EU CEE 16A版	AP0701051V	6978714712387
包装尺寸	87.0 x 68.5 x 75.0 cm / 34.3 × 27.0 × 29.5 in	
净重	38.30 kg / 84.44 lbs	
毛重	62.00 kg / 136.69 lbs	
装箱数量	1 pc	
整箱尺寸	87.0 x 68.5 x 75.0 cm / 34.3 × 27.0 × 29.5 in	
整箱重量	62.00 kg / 136.69 lbs	

产品名称	STORM CS32 航空箱套装	
	SKU	UPC
CN CEE 16A版	AP0706051S	6978714712356
US / 裸线头版	AP0701051U	850065294407
EU CEE 16A版	AP0706051W	6978714712394
包装尺寸	84.6 x 65.0 x 66.5 cm / 33.3 × 25.6 × 26.2 in	
净重	38.30 kg / 84.44 lbs	
毛重	75.00 kg / 165.35 lbs	
装箱数量	1 pc	
整箱尺寸	88.5 x 68.5 x 68.5 cm / 34.8 × 27.0 × 27.0 in	
整箱重量	77.90 kg / 171.74 lbs	



STORM CS32 重量和尺寸

尺寸	灯头（含支架）	52.9 x 77.2 x 35.8 cm 20.8 × 30.4 × 14.1 in
	灯头（不含支架）	37.2 x 38.3 x 35.8 cm 14.6 × 15.1 × 14.1 in
	可拆卸支架	52.9 x 60.9 x 15.0 cm 20.8 × 24.0 × 5.9 in
	灯头 + 支架 + 底座	76.3 x 52.9 x 52.7 cm 30.0 x 20.8 x 20.8 in
	控制盒	34.5 x 16.0 x 37.6 cm 13.6 × 6.3 × 14.8 in
	30° 标准罩	Ø 34.5 x 36.5 cm Ø 13.6 × 14.4 in
	灯头连接线 长度	7.5 m
	AC电源线 (裸线头) 长度	3 m
	AC电源线 (NEMA 5-20P) 长度	6 m
	AC电源线 (CEE 16A) 长度	3 m
重量	航空箱	84.6 × 65.0 × 66.5 cm 33.3 × 25.6 × 26.2 in
	灯头（含支架）	19.80 kg / 43.65lbs
	灯头（不含支架）	16.80 kg / 37.04lbs
	可拆卸支架	3.00 kg / 6.61lbs
	灯头 + 支架 + 底座	22.24 kg / 49.03lbs
	控制盒	10.80 kg / 23.81lbs
	30° 标准罩	1.55 kg / 3.42lbs
	灯头连接线	3.15 kg / 6.94lbs
	Aputure Ultra 快装夹	0.92 kg / 2.03lbs
	满载航空箱	75.00 kg / 165.35lbs

STORM CS32 产品参数

色彩参数		
光源引擎		BLAIR-CG with Extended Red
色温范围		1,800K - 20,000K
CRI		97
TLCI		98
SSI (Tungsten)		93
SSI (D56)		91
TM-30 Rf		96
TM-30 Rg		100
电源参数		
工作电压 (全功率输出)		100V ~ 240V / 50-60 Hz
最大输入功率 (100V~240V)		3200W
最大输入功率 - 灯头		3000W
最大输出功率		2600W
240V 高压最大电流		16A
100V 低压最大电流		32A
连接线最大延长距离		45m
光学参数		
发光角度 (裸灯)		78°
发光角度 (标配标准罩)		30°
兼容标准罩规格		20°, 25°, 35°, 50° XT52 & 30° CS32 标准罩
控制参数		
控制方式		控制面板, Sidus, DMX, CRMX, Art-Net/sACN
固件更新方式		USB-A, SidusLink, Sidus Link Pro
无线距离- 蓝牙		100m
无线距离- CRMX		100m
安装参数		
安装卡口		Aputure Mount
安装支架接口		1-1/8" / 28mm Junior Pin
使用环境		
防护等级		IP65
工作温度		-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
存储温度		-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F
散热方式 (灯头 & 控制盒)		风冷
灯头噪声(1m)	全速	52.6 dBA
	高速	52.4 dBA
	中速	40.2 dBA
	低速	31.3 dBA
	静音	24.3 dBA

Aputure®

STORM CS32 影视套装参数表

主要特点

- 搭配电动 CF16 菲涅尔、CF16 菲涅尔遮扉以及 STORM CS32 底座套装
- 专为降低灯具整体占用空间而设计，使用户可以将完整组装后的灯具系统高效存放于车辆货架、灯车以及设备机架中
- 一体化集成设计，各组件经过专门优化，可实现完美协同工作
- 标配 16 英寸电动 Aputure 卡口菲涅尔镜头及遮扉，针对 STORM CS32 进行优化，支持 **18°–50° 聚光至泛光调节范围**
- 电动调焦功能可通过 SidusLink 远程控制，在 12 秒内完成完整 18° 聚光至 50° 泛光行程范围切换
- 标配不锈钢底座，即使灯头连接线已连接至灯头，整套系统仍可稳定平放于平面位置
- 3200W Aputure 卡口全彩点光源灯具
- 以紧凑机身实现 4K HMI / 10K 菲涅尔钨丝灯级别白光输出
- 搭配 CF16 菲涅尔，并处于 18° 聚光模式时，5600K 下 3 米距离输出可达 **133,000 lux**
- 搭载 BLAIR-CG 光源引擎与 Extended Red 芯片技术，提供卓越的白光表现与色彩还原能力
- 色温范围：1,800K–20,000K
- 先进白点控制系统，支持绿/品校正（覆盖完整 ASC MITC 色彩调整范围）
- 超高色彩准确度：CRI≥97, TLCI≥98, SSI[P3200]: 93, SSI[CIE D5600]: 91, TM-30 Rf (平均)：96, TM-30 Rg (平均)：100
- 灯头连接线支持最长 45 米串联延长，可满足吊车、升降设备及高空位置安装需求，同时将控制盒放置于便于操作的位置
- 支持任意拍摄帧率下，5% 亮度及以上的无频闪输出
- IP65 防护等级，适用于复杂环境拍摄
- 支持多种专业控制方式：SidusLink、SidusLink Pro App、Sidus NFC、CRMx、Art-Net、sACN，以及 16-bit 5-Pin DMX512 输入/输出接口

装箱清单

名称	数量
STORM CS32 灯头	1
STORM CS32 可拆卸支架	1
STORM 灯头保护罩	1
STORM CS32 控制盒	1
AM11030 中度标准罩	1
PLG28 4-Pin to CEE 16A AC电源线 (3m)	CN/EU 区域1
PLG28 4-Pin to 裸线头 AC电源线 (3m)	非中国、欧洲销售区域标配1
PLG28 4-Pin to NEMA 5-20P AC电源线 (6m) (US) (20A Max)	
PLK28 10-Pin 灯头连接线(7.5m)	1
Aputure Ultra 快装夹	1
STORM CS32 航空箱	1
STORM CS32 底座	1
Motorized CF16 菲涅尔	1
CF16 菲涅尔遮扉	1
安全绳	1
CF16 菲涅尔航空箱	1

产品描述

STORM CS32 影视套装是一套专为专业灯光指导、灯光技术人员以及器材租赁公司打造的点光源灯具套装，为 STORM CS32 提供标准化部署方案。

该套装基于 **STORM CS32 3200W 全彩点光源灯具** 打造，凭借 Aputure 先进的 **BLAIR-CG 光源引擎**，可实现接近 **4K HMI 或 10K 菲涅尔钨丝灯** 灯具级别的亮度输出。STORM CS32 影视套装所有组件均经过一体化设计与整合，形成完整的灯具系统，使其具备更高效的搬运、更快速的现场部署以及更便捷的存储运输能力。

STORM CS32 影视套装包含 **CF16 电动菲涅尔镜头**。CF16 是一款采用 Aputure 卡口的紧凑型菲涅尔光学附件，配备 **16 英寸直径镜片**，支持 **18°–50° 聚光至泛光调节范围**。针对 STORM CS32 与 XT52 系列光源引擎进行优化设计，CF16 可将 CS32 原生输出提升至约 **9 倍**，在 18° 聚光模式下，5600K 色温、3 米距离时最高输出可达 **133,000 lux**。CF16 搭载电动调焦系统，可在 **12 秒内完成完整 18° 聚光至 50° 泛光行程范围切换**，并支持通过 Sidus Link 进行远程控制。即使灯具安装于吊车、升降设备或其他高空位置，用户也无需接触灯头即可完成光束角度调整，大幅提升现场操作灵活性。

该影视套装同时包含 **CF16 菲涅尔遮扉**，用户开箱即可对整套灯具输出进行遮挡、切割和塑形。

除了 CF16 菲涅尔与遮扉之外，STORM CS32 影视套装还包含 **STORM CS32 不锈钢底座**，可固定安装于 CS32 底部。即使安装了 CF16 菲涅尔与遮扉，用户仍可将整套灯具安全平放于地面、灯车或车辆货架中，使灯具始终保持可快速部署状态。

针对运输需求，STORM CS32 影视套装提供 CS32 灯头与 CF16 电动菲涅尔专用运输箱，确保整套系统能够在车辆运输及现场移动过程中得到充分保护。

当制作团队对**输出能力、人员效率、运输效率以及色彩准确性**都有高要求时，Aputure STORM CS32 影视套装提供了一套高效、可靠的专业照明解决方案。无论是在摄影棚中拍摄大型动作场景，还是在复杂外景环境中进行高要求制作，STORM CS32 影视套装都能帮助灯光团队稳定实现高质量影像效果，并提升整体工作效率。

目标用户

STORM CS32 影视套装专为器材租赁公司、自备灯车设备包的灯光指导以及专业灯光人员打造，满足他们对于**随时可用、高效率使用的专业灯具系统**需求。

通过集成 **CF16 电动菲涅尔镜头、CF16 菲涅尔遮扉、底座以及专用运输箱**，该套装针对存储与运输进行了全面优化，可轻松适配灯车、设备货架以及器材架等存放环境，确保整套灯具始终保持可直接使用状态，无需现场重新组装。

对于高端灯光指导与电影摄影师而言，STORM CS32 影视套装提供了租赁客户更偏好的标准化配置：

一款具备高输出功率效率的点光源 LED 灯具，搭配光线表现干净、均匀且支持电动调节的菲涅尔光学系统。

从设备架上取下灯具，连接控制盒与电源线，即可立即投入拍摄工作。



STORM CS32 影视套装照度数据

色温	距离	裸灯	STORM CS32 + 30° 标准罩	STORM CS32 + CF16 @ 18° 聚焦	STORM CS32 + CF16 @ 50° 扩散
1,800K	3 m	7,150 lux 664 fc	50,200 lux 4,664 fc	62,000 lux 5,760 fc	11,600 lux 1,078 fc
	5 m	3,000 lux 279 fc	17,700 lux 1,645 fc	25,800 lux 2,397 fc	4,430 lux 412 fc
2,500K	3 m	12,400 lux 1,152 fc	87,000 lux 8,082 fc	109,000 lux 10,126 fc	20,200 lux 1,877 fc
	5 m	5,000 lux 464 fc	30,000 lux 2,787 fc	43,600 lux 4,051 fc	7,630 lux 709 fc
3,200K	3 m	14,800 lux 1,375 fc	103,000 lux 9,569 fc	130,000 lux 12,077 fc	24,000 lux 2,230 fc
	5 m	5,800 lux 539 fc	35,000 lux 3,252 fc	50,900 lux 4,729 fc	9,000 lux 836 fc
4,300K	3 m	15,100 lux 1,403 fc	106,000 lux 9,848 fc	135,000 lux 12,542 fc	24,700 lux 2,295 fc
	5 m	5,900 lux 548 fc	36,000 lux 3,345 fc	52,600 lux 4,887 fc	9,290 lux 863 fc
5,600K	3 m	15,000 lux 1,394 fc	106,000 lux 9,848 fc	133,000 lux 12,356 fc	24,500 lux 2,276 fc
	5 m	5,850 lux 543 fc	35,500 lux 3,298 fc	52,000 lux 4,831 fc	9,220 lux 857 fc
6,500K	3 m	14,700 lux 1,366 fc	104,000 lux 9,662 fc	132,000 lux 12,263 fc	24,200 lux 2,248 fc
	5 m	5,720 lux 531 fc	34,800 lux 3,233 fc	50,900 lux 4,729 fc	9,050 lux 841 fc
10,000 K	3 m	13,500 lux 1,254 fc	94,400 lux 8,769 fc	121,000 lux 11,241 fc	22,100 lux 2,053 fc
	5 m	5,270 lux 490 fc	31,700 lux 2,945 fc	46,400 lux 4,311 fc	8,280 lux 769 fc
20,000 K	3 m	10,600 lux 985 fc	73,300 lux 6,810 fc	94,000 lux 8,733 fc	17,300 lux 1,607 fc
	5 m	4,140 lux 385 fc	24,700 lux 2,295 fc	36,000 lux 3,345 fc	6,480 lux 602 fc

包装信息及运输规格

产品名称	STORM CS32 影视套装	
	SKU	UPC
US Plug	AG0706053R	NA
EU Plug	AG0701053Q	NA
CN Plug	AG0705053P	NA
包装尺寸	详见独立产品参数表	
净重		
毛重		
装箱数量		
整箱尺寸		
整箱重量		

STORM CS32 影视套装产品参数

产品名称	STORM CS32	
光源引擎	BLAIR-CG with Extended Red	
色温范围	1,800K - 20,000K	
最大输入功率(100V~240V)	3200W	
最大输出功率	2600W	
防护等级	IP65	
发光角度(裸灯)	78°	
发光角度(标配标准罩)	30°	
工作电压(全功率输出)	100V ~ 240V / 50-60 Hz	
工作温度	-20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F	
存储温度	-40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F	
固件更新方式	USB-A, SidusLink, SidusLink Pro	
控制方式	控制面板, Sidus, DMX, CRMX, Art-Net/sACN	
菲涅尔型号	CF16 菲涅尔	
菲涅尔发光角度(聚焦)	18°	
菲涅尔发光角度(扩散)	50°	
菲涅尔完整调焦速度	12 秒	
遮扉型号	CF16 菲涅尔遮扉	
遮扉兼容纱幕尺寸	19.5英寸	
标配底座	STORM CS32 底座	
底座材质	不锈钢	
尺寸	CS32 航空箱	84.6 × 65.0 × 66.5 cm 33.3 × 25.6 × 26.2 in
	CF16 航空箱	74.0 × 37.5 × 83.5 cm 29.1 × 14.8 × 32.9 in
	底座	37.8 × 32.9 × 15.9 cm 14.9 × 13.0 × 6.3 in
	灯头(含支架)	52.9 × 77.2 × 35.8 cm 20.8 × 30.4 × 14.1 in
	控制盒	34.5 × 16.0 × 37.6 cm 13.6 × 6.3 × 14.8 in
	CF16 菲涅尔	56.4 × 51.9 × 23.4 cm 22.2 × 20.4 × 9.2 in
重量	CF16 菲涅尔遮扉	66 × 60.9 × 58 cm 26 × 24 × 22.8 in
	影视套装总重	121.89 kg / 268.72 lbs
	底座	2.44 kg / 5.38 lbs
	灯头(含支架)	19.80 kg / 43.65 lbs
	控制盒	10.80 kg / 23.81 lbs
	CF16 菲涅尔	11.80 kg / 26.01 lbs
	CF16 菲涅尔遮扉	5.8 kg / 12.79 lbs



Aputure 卡口Lantern 180

主要特点

- 大型 180° 球形柔光箱，采用 Aputure 卡口设计，专为 STORM CS32、STORM XT52、Electro Storm XT26 以及 Electro Storm CS15 打造
- 快速部署式内部锁扣结构，可实现柔光箱的快速安装与拆卸，提高现场布光效率
- 提供超柔和、均匀的光线效果，并配备可安装式控光裙边，实现更精准的光线控制
- 标配柔光箱专用便携收纳包

照度数据

色温	距离	STORM CS32	STORM XT52	Electro Storm XT26	Electro Storm CS15
2,500K	3m	5,860 lux 544 fc	7,520 lux 699 fc	-	1,888 lux 175 fc
	5m	1,648 lux 153 fc	2,210 lux 205 fc	-	640 lux 59 fc
3,200K	3m	6,830 lux 635 fc	8,830 lux 820 fc	3,070 lux 285 fc	2,246 lux 209 fc
	5m	1,980 lux 184 fc	2,688 lux 250 fc	941 lux 87 fc	730 lux 68 fc
4,300K	3m	6,660 lux 619 fc	10,620 lux 987 fc	3,950 lux 367 fc	2,366 lux 220 fc
	5m	1,960 lux 182 fc	3,160 lux 294 fc	1,235 lux 115 fc	794 lux 74 fc
5,600K	3m	6,740 lux 626 fc	10,270 lux 954 fc	4,210 lux 391 fc	2,509 lux 233 fc
	5m	1,973 lux 183 fc	3080 lux 286 fc	1,345 lux 125 fc	825 lux 77 fc
10,000 K	3m	6,010 lux 558 fc	7,610 lux 707 fc	-	2,230 lux 207 fc
	5m	1,760 lux 164 fc	2,280 lux 212 fc	-	744 lux 69 fc

包装清单

名称	数量
AM Lantern 180	1
AM Lantern 180 控光裙边	1
AM Lantern 180 便携包	1



产品描述

Aputure 卡口Lantern 180 是一款专为 Aputure 高输出 Aputure 卡口灯具打造的大型全向柔光附件，兼容 **STORM CS32、STORM XT52、Electro Storm XT26 以及 Electro Storm CS15** 等专业灯具。

该柔光箱拥有 **180cm 超大直径设计**，在经典Lantern 90 的基础上进一步扩展，能够提供更宽广、更柔和的光线覆盖。搭配 Aputure 卡口灯具使用时，可用于大面积全域环境柔光，或打造更加自然均匀的环境氛围光。凭借坚固耐用的结构设计、快速安装部署能力，以及与 Aputure 最新一代高输出专业灯具的无缝兼容性，Aputure 卡口Lantern 180 成为电影制作人员和灯光技术人员实现大范围、稳定柔光效果的重要工具。

产品参数

安装卡口		Aputure Mount
尺寸	Lantern (展开)	ø180.0 x 115.0 cm ø70.9 x 45.3 in
	Lantern (收纳)	ø18.0 x 226.0 cm ø7.1 x 89.0 in
	便携包	226.5 x 18.5 x 18.5 cm 89.2 x 7.3 x 7.3 in
重量	Lantern	8.15 kg / 17.97 lbs
	Lantern + 裙边	9.60 kg / 21.16 lbs
	便携包(满载)	10.30 kg / 22.71 lbs

包装信息及运输规格

产品名称	AM Lantern 180
SKU	AA0706034R
UPC	6977162458663
包装尺寸	232.5 x 24.0 x 27.0 cm 91.5 x 9.4 x 10.6 in
净重	9.60 kg / 21.16 lbs
毛重	17.00 kg / 37.48 lbs
装箱数量	1
整箱尺寸	232.5 x 24.0 x 27.0 cm 91.5 x 9.4 x 10.6 in
整箱重量	17.00 kg / 37.48 lbs



STORM CS32 导风槽

产品描述

STORM CS32 导风槽是一款专为 STORM CS32 灯阵列与矩阵搭建设计的气流管理附件。

当多台 CS32 灯头在紧密间距下进行阵列安装时，导风槽可通过随附的 **4颗 3/8英寸手拧螺丝** 固定连接至灯具，引导气流方向，疏导风道气流，降低阵列整体工作温度。

多个 导风槽支持组合连接，可根据不同规模的矩阵化安装需求进行扩展配置。

在高密度、高负载的灯阵部署场景中，STORM CS32 导风槽可帮助整个 CS32 阵列保持适宜的工作温度，确保多灯协同运行时的稳定性与可靠性。



包装清单

名称	数量
STORM CS32 导风槽	1

STORM CS32 底座

产品描述

STORM CS32 底座 是一款采用不锈钢材质打造的底座附件，专为安装于 STORM CS32 底部而设计。

安装 底座 后，即使灯具前端搭载 CF16 菲涅尔镜头，也能够安全平放于地面，避免因前端重量增加导致灯具倾倒风险。

搭配该 底座 使用时，安装了灯头连接线、CF16 菲涅尔以及 CF16 遮扉的完整 STORM CS32 灯具系统，仍可稳定放置于灯车或设备货架上，保持随时可用状态。



包装清单

名称	数量
STORM CS32 底座	1

产品参数

材质		聚丙烯 (PP)
最高工作温度		90°C / 194°F
阻燃等级		UL94-V0
标配螺丝数量		4
螺丝尺寸		3/8"
尺寸	导风槽	33 × 33.7 × 21.4 cm 13.0 × 13.3 × 8.4 in
重量	导风槽+ 螺丝	0.61 kg / 1.34 lbs

包装信息及运输规格

产品名称	STORM CS32 导风槽
SKU	AS0706058P
UPC	6977162458663
包装尺寸	36.0 × 38.0 × 22.8 cm 14.2 × 15.0 × 9.0 in
净重	0.61 kg / 1.34 lbs
毛重	2.14 kg / 4.73 lbs
装箱数量	2 pcs
整箱尺寸	40.1 × 37.8 × 48.4 cm 15.8 × 14.9 × 19.1 in
整箱重量	5.30 kg / 11.68 lbs

产品参数

底座材质	不锈钢
底座尺寸	37.8 x 32.9 x 15.9cm
底座重量	2.44 kg / 5.38 lbs

包装信息及运输规格

产品名称	STORM CS32 底座
SKU	AS0706053L
UPC	6978714712929
包装尺寸	46.2 x 39.5 x 19.8 cm 18.2 × 15.6 × 7.8 in
净重	2.44 kg / 5.38 lbs
毛重	3.45 kg / 7.61 lbs
装箱数量	3 pcs
整箱尺寸	61.5 x 41.5 x 51.5 cm 24.2 × 16.3 × 20.3 in
整箱重量	12.13kg / 26.74 lbs



10-Pin 灯头连接线(15m)

产品描述

10-Pin 公头转母头灯头连接线（15m）是专为 STORM CS32 设计的15米延长灯头线附件。STORM CS32 标配7.5米灯头连接线，通过增加灯头与控制盒之间的距离，该延长线可支持用户将灯具安装于吊车、升降设备、桁架以及其他高空位置，同时将控制盒保留在地面或便于操作的位置。

多条延长线可进行串联连接，最长可将灯头连接线延长至**45米**，满足复杂吊挂、高空布光以及大型制作现场中的多样化安装需求。



包装信息及运输规格

产品名称	PLK28 10-Pin 灯头连接线(15m)
SKU	AS0706053K
UPC	6978714712912
包装尺寸	58.5 x 41.5 x 13.0 cm 23.0 × 16.3 × 5.1 in
净重	5.50 kg / 12.13 lbs
毛重	6.92 kg / 15.26 lbs
装箱数量	2 pcs
整箱尺寸	59.0 x 43.0 x 27.5 cm 23.2 × 16.9 × 10.8 in
整箱重量	15.18kg / 33.47 lbs

包装清单

名称	数量
PLK28 10-Pin 灯头连接线(15m)	1

STORM CS32 兼容光学附件表格

STORM CS32 兼容多种光线塑形附件，可充分释放其搭载 **BLAIR-CG 与 Extended Red 光源引擎** 的高输出性能潜力。

通过不同光学附件组合，用户可以将 CS32 的输出从高强度、精准集中的硬光，扩展至宽广、均匀的柔和照明效果，满足高要求电影、电视剧以及广播电视制作对于光线控制精度与创作灵活性的需求。

附件	SKU	照片
STORM Parallel Beam 70	AA0706028X	
STORM XT52 标准罩套装	AA0706015G	
CF16电动菲涅尔	拉杆箱版: AA07060370 航空箱版: AA0706028U	
Aputure 卡口Light Dome 150	AA0706015H	
Aputure 卡口Lantern 120	AA0706015J	
Aputure 卡口Lantern 180	AA0706034R	